

CON.MW-PRO

Mikrohullámú radar



Telepítési útmutató

Határozza meg a radar helyét. Ügyeljen arra, hogy a mozgó ajtó is befolyásolhatja a működését!

A hosszú kábel segítségével kösse be az ajtómozgatóba:

Csavarhúzó segítségével pattintsa le a fedelet óvatosan, ügyeljen hogy az antenna felülete ne sérüljön.

Az antenna dőlésszögét és irányát be tudja állítani, ha a műanyag foglalatot óvatosan elfordítja, ezt tapasztalat útján kell beállítani.

Bekötés:

Barna-Sárga24V AC/DC tápfeszültség

Zöld-FehérNO kontaktus

Helyezze a NYÁK- lapra a csatlakozót majd a kábelt fűzze át a hátlapon keresztül a csatlakozó alatt.

Helyezze a falra és ellenőrizze a működést.

Csak abban az esetben fúrja fel, ha működéskor az ajtó mozgása nem befolyásolja.

Beállítás:

A panelen található potenciométerrel állíthatja be a radar érzékenységét. Óramutató járásával megegyező irányba növeli az érzékenységet.

Miután megtalálta a helyet, jelölje át a furatok helyét, majd készítse el a megfelelő furatokat. Vágja (vagy toldja meg) a megfelelő méretre a kábelt, és kösse be az ajtómozgatóba.

Többször tesztelje a működését, ha biztosan működik, akkor tegye vissza a fedelet.

